

Uniface Tomcat 入れ替え手順

※本書ではセキュリティ対策等の事情でTomcatを最新バージョンに入れ替える手順を説明する。
なお、Uniface のインストール先を「C:¥uniface」とする。

1. サービスの停止

Tomcat、および URouter のサービスを停止する。

2. Tomcat 旧バージョンのリネーム

現在の tomcat ディレクトリを “tomcat_bk” にリネームする。

3. Tomcat 最新バージョンの配置

Tomcat 最新バージョンを展開し、ディレクトリ名を
“tomcat” にリネームして C:¥uniface¥common 下に移動する。

4. wrdjar のコピー

C:¥uniface¥common¥tomcat_bk¥lib¥wrd.jar を
C:¥uniface¥common¥tomcat¥lib¥wrd.jar に コピーする。

5. コンテキストファイルのコピー

C:¥uniface¥common¥tomcat_bk¥conf にある Catalina ディレクトリを
C:¥uniface¥common¥tomcat¥conf にコピーする。

6. server.xml のコピー

C:¥uniface¥common¥tomcat_bk¥conf¥server.xml を
C:¥uniface¥common¥tomcat¥conf¥server.xml に上書きコピーする。

7. サービスの起動

Tomcat、および URouter のサービスを起動する。

8. 動作確認

Uniface 画面の正常起動を確認する。